

Glas geklemd

Algemeen

A. Omschrijving

- Het betreft de levering en plaatsing van alle buitenborstweringen zoals aangegeven op plan, gevel- en/of detailtekening (m.b.t. bescherming van raamopeningen, terrassen, buitenbordessen, vides, gaanderijen, ...). In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten: de draagstructuur, eventuele vulelementen, bevestigingsmiddelen, e.a. tot het bekomen van een afgewerkt geheel.

B. Meting

- In overeenstemming met de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat:
- meeteenheid: per lopende meter (bij balkons, gaanderijen, e.d.)
- meetcode: netto uit te voeren lengte inclusief bevestigingen. Gemeten op de buitenzijde van de handgreep.
- aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

C. Materialen & Uitvoering

- In overeenstemming met de aanduidingen in het bijzonder bestek betreft het ofwel prefab-aanbouwsystemen (aluminium, ...) ofwel maatwerk in overeenstemming met de aanduidingen op plan en/of detailtekeningen (staal, ...). Alle stukken worden geprofileerd en vervaardigd volgens de voorschriften van het bijzonder bestek en/of de goedgekeurde werktekeningen. De nodige documentatie, stalen en/of werktekeningen worden aan de ontwerper ter goedkeuring voorgelegd.

borstweringen - Glas [VH|m

A. Materiaal

- Aluminium en glas.

B. Specificaties

- Het betreft modulair samengestelde borstweringen uit geprefabriceerde aluminium profielen en gelaagde en geharde glaspanelen. De nodige referenties, typemodellen en documentatie van de systeemfabrikant worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur.
- Type: glas geklemd . Vol glazen leuning
- Het geheel bestaat uit aluminium profielen waar glas in geklemd
- De leuning moet voldoen aan de NBN B03-004 uitgave Nov 2010.(met uitzondering van 7.2 (3): een regel of handgreep op het glas).
- De doorbuiging ten gevolge van de puntlast van 1000N bedraagt niet meer dan 10mm.(Uitgave Nov 2010. Bij volgende uitgave zal dit 15mm zijn)

- De hoogte van de glasplaat is: 1.1m à 1.2m boven het vloerpas.
- De randen van het glas zijn: blinkend geslepen.
- Het glas is 20mm dik. 2 keer 10 mm met een film ertussen.
- De kleur van het glas is klaar
-

C. Oppervlaktebehandeling :

- Indien het een binnen toepassing of een buiten toepassing in een niet agressieve zone betreft zijn de profielen gelakt in RAL Kleur naar keuze.
- Indien het een buiten toepassing in een agressieve zone betreft:Zijn de zichtbare profielen gepoederlakt: 2-lagig of pre-annodisé

C. Uitvoering

- De montagevoorschriften van de fabrikant worden strikt opgevolgd. De veiligheidsmarges dienen te beantwoorden aan de geldende normen vermeld in artikel 46.30 borstweringen - algemeen.Lastenboek voor private gebouwen

D. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

- Alle schroeven en bouten in een buitentoepassing zijn minimum van A2 kwaliteit.